

工事不要の蓋固定式。

天井高に制限があるスペースに設置可能な大量生産向けの真空乳化釜です。

- 処理量は取り扱いサイズで最大の 10000 L を展開する大ロット量産型のシリーズです。
 - CSA シリーズは大量生産に適したシリーズです。専用パドルにより攪拌性が高く生産時間短縮を実現します。
 - 蓋が釜本体に固定され昇降しないため、天井高に制限があるスペースにも最適です。
 - 上部に U 字型の掻取ミキサーとパドルミキサー、下部にホモミキサーを装備し、自転公転運動と内部・外部循環により、高速かつ均一に混合攪拌できます。
 - 真空乳化釜の心臓である攪拌構造・ホモミキサーは、オプションによりグレードアップ可能です。
- 他にも CIP 自動洗浄システムなど、様々な装置を低コストでカスタマイズでき、お客様の求める高品質のバルク製造、生産効率アップを実現します。
- FDA（食品医薬品局）の現行医薬品適正製造基準（cGMP）に準拠し、安心の設計です。

標準仕様

一部仕様はオプションにより変更可能です。

詳しくはお問い合わせ下さい。

蓋開閉方式	蓋固定式	電源	220V 三相、200V 三相、380V 三相
接液部材質	SUS316L	周波数	50/60Hz
外観材質	SUS304	圧縮空気圧力	6bar
ブレード	U字型、ジャマ板方式、自転公転	操作方法	タッチパネル式
ジャケット	保温機能付き加熱・冷却式ジャケット	付帯設備	油相溶解槽（処理量の 50%） 水相溶解槽（処理量の 80%）
加熱方法	蒸気加熱式		

型式	CSA-100	CSA-150	CSA-200	CSA-250	CSA-300	CSA-400	CSA-500	CSA-600	CSA-800	CSA-1000	
処理量 (L)	30 ~ 100	50 ~ 150	60 ~ 200	75 ~ 250	90 ~ 300	120 ~ 400	150 ~ 500	180 ~ 600	240 ~ 800	300 ~ 1000	
掻取攪拌部	型式	LJRA-01	LJRA-02	LJRA-03	LJRA-04	LJRA-05	LJRA-06	LJRA-07	LJRA-08	LJRA-09	LJRA-10
	回転数 (r/min)	15 ~ 85	15 ~ 73	15 ~ 73	15 ~ 73	15 ~ 73	15 ~ 65	15 ~ 65	10 ~ 63	10 ~ 63	10 ~ 55
	出力 (kW)	4	4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11
ホモミキサー	型式	SYS-620	SYS-620	SYS-620	SYS-621	SYS-621	SYS-621	SYS-622	SYS-622	SYS-623	SYS-623
	回転数 (r/min)	300 ~ 4500	300 ~ 4500	300 ~ 4500	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3300	300 ~ 3300
	出力 (kW)	7.5	7.5	7.5	11	11	11	18.5	18.5	22	22
概算寸法	幅 (mm)	750	850	950	1000	1100	1200	1400	1500	1500	1700
	奥行 (mm)	700	800	900	950	1000	1100	1300	1400	1400	1600
	高さ (mm)	2100	2200	2300	2400	2550	2650	2800	2900	3100	3700

型式	CSA-1500	CSA-2000	CSA-2500	CSA-3000	CSA-4000	CSA-5000	CSA-6000	CSA-7000	CSA-8000	CSA-10000	
処理量 (L)	450 ~ 1500	600 ~ 2000	750 ~ 2500	900 ~ 3000	1200 ~ 4000	1500 ~ 5000	1800 ~ 6000	2100 ~ 7000	2400 ~ 8000	3000 ~ 10000	
掻取攪拌部	型式	LJRA-11	LJRA-12	LJRA-13	LJRA-14	LJRA-15	LJRA-16	LJRA-17	LJRA-18	LJRA-19	LJRA-20
	回転数 (r/min)	10 ~ 55	10 ~ 55	10 ~ 50	10 ~ 50	7 ~ 35	7 ~ 35	5 ~ 30	5 ~ 30	5 ~ 25	5 ~ 25
	出力 (kW)	11	15	15	18.5	22	22	30	30	30	30
ホモミキサー	型式	SYS-624	SYS-624	SYS-625	SYS-625	SYS-626	SYS-626	SYS-626	SYS-627	SYS-627	SYS-627
	回転数 (r/min)	300 ~ 3300	300 ~ 3300	300 ~ 3300	300 ~ 3300	180 ~ 1800	180 ~ 1800	180 ~ 1800	180 ~ 1800	180 ~ 1800	180 ~ 1800
	出力 (kW)	30	30	45	45	55	55	55	75	75	75
概算寸法	幅 (mm)	1900	1900	2000	2200	2800	2800	3100	3200	3500	3600
	奥行 (mm)	1800	1900	2000	2200	2400	2500	2500	2600	2800	3000
	高さ (mm)	3900	4000	4500	4700	4800	5000	5300	5500	5800	6000