

昇降式真空乳化釜



品種切替が早い!

攪拌槽が横転、蓋昇降式で洗淨・メンテナンスが容易な真空乳化釜です。

- 攪拌槽を横転させて原料の無駄なく、容易に取り出すことが可能です。(一部の容量が対象です。)
 - 蓋が油圧昇降式で洗淨やメンテナンス性の良さが特徴のシリーズです。品種切替に時間を要さず作業性が良い量産型タイプです。
 - 上部に U 字型の掻取ミキサーとパドルミキサー、下部にホモミキサーを装備し、自転公転運動と内部・外部循環により、高速かつ均一に混合攪拌できます。
 - 真空乳化釜の心臓である攪拌構造・ホモミキサーは、オプションによりグレードアップ可能です。
- 他にも CIP 自動洗淨システムなど、様々な装置を低コストでカスタマイズでき、お客様の求める高品質のバルク製造、生産効率アップを実現します。
- FDA (食品医薬品局) の現行医薬品適正製造基準 (cGMP) に準拠し、安心の設計です。

標準仕様

一部仕様はオプションにより変更可能です。

詳しくはお問い合わせ下さい。

蓋開閉方式	油圧昇降式	電源	220V 三相、200V 三相、380V 三相
接液部材質	SUS316L	周波数	50/60Hz
外観材質	SUS304	圧縮空気圧力	6bar
ブレード	U字型、ジャマ板方式、自転公転	操作方法	タッチパネル式
ジャケット	保温機能付き加熱・冷却式ジャケット	付帯設備	油相溶解槽 (処理量の 50%) 水相溶解槽 (処理量の 80%)
加熱方法	蒸気加熱式		

型式		CSD-100	CSD-150	CSD-200	CSD-250	CSD-300	CSD-400	CSD-500	CSD-600	CSD-800	CSD-1000
処理量 (L)		30 ~ 100	50 ~ 150	60 ~ 200	75 ~ 250	90 ~ 300	120 ~ 400	150 ~ 500	180 ~ 600	240 ~ 800	300 ~ 1000
掻取攪拌部	型式	LJRD-01	LJRD-02	LJRD-03	LJRD-04	LJRD-05	LJRD-06	LJRD-07	LJRD-08	LJRD-09	LJRD-10
	回転数 (r/min)	15 ~ 85	15 ~ 73	15 ~ 73	15 ~ 73	15 ~ 73	15 ~ 65	15 ~ 65	10 ~ 63	10 ~ 63	10 ~ 55
	出力 (kW)	4	4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11
ホモミキサー	型式	SYS-620	SYS-620	SYS-620	SYS-621	SYS-621	SYS-621	SYS-622	SYS-622	SYS-623	SYS-623
	回転数 (r/min)	300 ~ 4500	300 ~ 4500	300 ~ 4500	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3600	300 ~ 3000	300 ~ 3000
	出力 (kW)	7.5	7.5	7.5	11	11	11	18.5	18.5	22	22
概算寸法	幅 (mm)	2200	2250	2350	2400	2500	2500	2600	2700	2900	3000
	奥行 (mm)	800	900	950	950	1000	1000	1100	1100	1200	1300
	高さ (mm)	3000	3100	3200	3400	3700	3700	4300	4300	4500	4800

型式		CSD-1500	CSD-2000	CSD-2500	CSD-3000	CSD-4000	CSD-5000
処理量 (L)		450 ~ 1500	600 ~ 2000	750 ~ 2500	900 ~ 3000	1200 ~ 4000	1500 ~ 5000
掻取攪拌部	型式	LJRD-11	LJRD-12	LJRD-13	LJRD-14	LJRD-15	LJRD-16
	回転数 (r/min)	10 ~ 55	10 ~ 55	10 ~ 50	10 ~ 50	7 ~ 35	7 ~ 35
	出力 (kW)	11	15	15	18.5	22	22
ホモミキサー	型式	SYS-624	SYS-624	SYS-625	SYS-625	SYS-626	SYS-626
	回転数 (r/min)	300 ~ 3000	300 ~ 3000	300 ~ 3000	300 ~ 3000	180 ~ 1800	180 ~ 1800
	出力 (kW)	30	30	45	45	55	55
概算寸法	幅 (mm)	3050	3200	3200	3300	3800	4000
	奥行 (mm)	1400	1800	1800	1900	2000	2000
	高さ (mm)	5000	5700	5700	5900	6100	6200