



- 大きな製品の包装を得意とする全自動シュリンク包装機を低コストでご提供しています。
- 処理能力が最大分間 45 個のシュリンクシール機と、速度の微調整が容易なシュリンクトンネルを組み合わせました。大きな製品も適切な速度でシュリンク加工ができます。
- お持ちの設備に合わせてトンネルのみ採用することも可能です。その場合シール方式を問わず様々な製品を加工できます。
- フィルムと製品を機械にセットするだけで簡単・自動でシュリンク加工が可能です。
- シュリンク包装機はフィルムとの相性で生産効率が大きく変わります。弊社は製品に適したフィルムを機械とセットでご提供します。不良の要因が減り安心して使用できます。
- セットアップが簡単ワンステップ、15分で完了します。
- シールカッターはテフロン加工されています。シール線のフィルムカスの付着や焦げ付きが少なく、見落としがちな不良の発生を抑えます。

置くだけ簡単！大きな製品の梱包に適した、
シンプルかつ高速のシュリンク包装機です。

シール方式 L型三方シール / 垂直上下式

標準仕様

一部仕様はオプションにより変更可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

全自動シュリンクシーラー	
型式	GPL-5545H
処理能力	20～45 個 / 分 ※ワークピッチによる。
出力	3kW
電流	10A
電源	単相 220V/380V
周波数	50/60Hz
圧縮空気圧力	5.5kg/ cm ²
寸法	幅 2050× 奥行 1580× 高さ 1740 (mm)
重量	800kg
シール範囲	幅 450× 長さ 550 (mm)
被包装物寸法	最大 幅 300× 奥行 400× 高さ 200 (mm)
	最小 幅 10× 奥行 50× 高さ 100 (mm)

※幅、奥行、高さの合計寸法によって
包装できない場合があります。

全自動シュリンクトンネル	
型式	GPS-5030LW
コンベア速度	0～60m/分
出力	16kW
電流	10A
電源	三相 380V
周波数	50/60Hz
圧縮空気圧力	5.5kg/ cm ²
寸法	幅 2000× 奥行 1100× 高さ 1250 (mm)
重量	650kg
トンネル寸法	幅 1500× 奥行 500× 高さ 300 (mm)
トンネル有効寸法	幅 1200× 奥行 450× 高さ 250 (mm)